

EcoFlow RIVER Pro



定格出力600W ACコンセントx3口、容量720Wh エコフローリバープロは、3つの純正弦波ACを含む複数のコンセントが備えられ、同時に最大10台のデバイスを充電できます。最大720Whの電力を提供し、重さは約7.2kgなので持ち運びも苦勞しません。

1時間でゼロから80%へ充電 特許申請中のX-Streamテクノロジーにより、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら1.6時間で完了。EcoFlow専用アプリで「静音モード」を有効にすれば、より静かな充電に切り替えることができます。

容量を720Whから1440Whへ増加可能（2倍アップ） エコフローリバープロ専用エクストラバッテリーと接続すると、容量を720Whから1440Whへ増やすことができます。車中泊やキャンプなどアウトドアを楽しむ時、また大人数で集まる時にも最適です。

幅広い家電製品や機器に対応 エコフローリバープロは、X-Boostモードをオンにすると一部の機器に1200Wまで電力を供給することができます。キッチン家電やDIYツールなどの必須機器の約80%に給電できます。最適な条件でご利用いただくために、1200W以下の機器の使用をおすすめします。



注：実際の動作時間は製品の使用方法や変換効率などによって異なります。あらかじめご了承ください。

仕様

基本情報	
重量*	7.2kg
寸法	28.9x 18.0 x 23.5 cm
充電温度範囲	0-45°C +/- 3°C
放電温度範囲	-20-60°C +/- 3°C
色	サイバーブラック
保証期間	お買い上げ日から24カ月

充電	
充電方法	AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー
フル充電時間	1.6時間 (AC) 7.5時間 (12Vシガーソケット) 4.5時間-9時間 (2x110Wソーラーチャージャーを快晴状態の天候で使用した場合)

バッテリー情報	
容量	720Wh (28.8V)
電池素材	三元素リチウムイオン
保存性	1年 (フル充電後)
寿命	800回以上 (80%+)
管理システム	BMS、過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
テストと認証規格	RoHS

入力規格	
AC充電入力電力	最大660W (X-Steamテクノロジー)
AC充電入力電圧	100-120V AC(50Hz/60Hz)のみ
ソーラーチャージ入力*	200W 10V-25V DC最大12A
シガーソケット*	12V DC最大10A

出力規格	
AC出力 (x3)	600W (サージ1200W), 100V AC (50Hz/60Hz)
USB-A出力 (x2)	各ポート最大12W、5V DC、2.4A
USB-A急速充電 (x1)	最大18W、5V DC、9V DC、12V DC、2.4A
USB-C出力 (x1)	最大100W、5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC、5A
シガーソケット出力 (x1)	最大136W、13.6V DC、10A
DC5521 出力 (x2)	各ポート最大13.6V DC、3A

*注1：ポータブル電源DC入力対応範囲は10V～25Vです。24Vシガーソケットは実際25Vを超えている場合が多く、対応可能範囲オーバーすると24Vシガーソケット充電に対応できなくなります。予めご了承ください。

*注2：2021年3月1日につき、新しくファームウェアをリリースし、シガーソケット充電時最大充電電流は8Aになります (旧ファームウェアの10Aをアップグレードするには、EcoFlow専用アプリで操作できます)。

*注3：測定方法や機械によって、重量、サイズなどについての表記には若干の誤差が発生してしまいますが、予めご了承ください。

*注4：①RIVERシリーズの使用にあたっては、始動電流の高いエアコン、コンプレッサーやチェンソーなどへ給電することによって引き起こされた損傷；
②RIVERシリーズはX-Boost機能をご利用になる際に、1200w以上の電機製品と接続し、本体が不具合が発生する場合；例③弊社製品を対応範囲外でご利用の場合、以上の3つの場合は保証対象外になりますので、予めご了承ください。