

ZX20U-5A

掘際の現場や道路工事で後ろを気にせずにスムーズな作業ができます。



スペック

機械質量 [kg]	1990
標準バケット容量 新JIS表示 [m3]	0.05
標準バケット容量 旧JIS表示 [m3]	0.06
標準バケット幅 (サイドカッタ含む) [mm]	450
標準シュー幅 [mm]	250
接地圧 [kPa]	24.2
接地圧 [kgf/cm2]	0.25
走行速度 高/ 低 [km/h]	4.4/2.6
旋回速度 [min-1]	9.2
旋回速度 [rpm]	9.2
最大掘削力 (バケット) [kN]	18.6
最大掘削力 (バケット) [kgf]	1900
エンジン [kW/min-1]	13.0/2200
定格出力 [PS/rpm]	17.7/2200

燃料	軽油
燃料タンク容量 [L]	34
A 最大掘削半径 [mm]	4190
B 最大掘削深さ [mm]	2330
C 最大垂直掘削深さ [mm]	1940
D 最大掘削高さ [mm]	4080
E 最大ダンプ高さ [mm]	2800
F フロント最小旋回半径 [mm]	1760
G 後端旋回半径 [mm]	725
H 全長 [mm]	3860
I 全幅 [mm]	1450
J 全高	2410